DRAGON 2022

Denko

Сплит-системы Denko серии Dragon: Корпус данной серии выполнен в современном, минималистичном стиле без лишних элементов. Устройство обеспечивает равномерное распределение воздушного потока со скоростью, которую вы задаете. Режимы ECO (Энергосбережения) и Режим сна позволяют оптимизировать затраты на электроэнергию, а встроенный фильтр высокой плотности поможет в поддержании здоровой атмосферы в помещении.
В кондиционере предусмотрены такие функции, как: турбо и тихий режим, AUH - включение/выключение дополнительного нагрева в режиме heat, таймер 24 часа, крышка для клапанов на наружний блок, обнаружение утечки хладагента, автоповорот жалюзи, выключение дисплея и прочие современные функции указанные ниже:

- Компрессор Gmcc Toshiba
- Самоочистка внутреннего блока
- Режим Turbo производительности
- Golden fin
- Компактный дизайн
- Таймер
- Класс энергоэффективности A
- Режим комфортного сна
- Автоматическое качание заслонок
- Уровень шума 23dB
- Зеленый фильтр высокой плотности
- Автоматический перезапуск

Модель		KR-07	KR-09	KR-12	KR-18	KR-24	KR-36
Охлаждение	Производительность, Вт	2050	2630	3510	5275	7030	9960
	Потребляемая мощность, Вт	639	817	1093	1638	2190	3103
	Номинальный ток, А	2,9	3,71	4,97	7,45	9,95	14,39
	Коэффициент, EER	3,21	3,22	3,21	3,22	3,21	3,21
Обогрев	Производительность, Вт	2110	2690	3570	5334	7090	10050
	Потребляемая мощность, Вт	584	743	986	1476	1959	2776
	Номинальный ток, А	2,66	3,38	4,48	6,71	8,90	12,88
	Коэффициент, COP	3,61	3,62	3,62	3,61	3,62	3,62
Максимальный потребляемый ток, А		4,1	5,2	6,8	10,2	13,6	19,1
Максимальная потребляемая мощность, Вт		905	1135	1493	2234	2984	4200
Электропитание, V/PH/HZ		220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ	220-240V,50HZ
Степень защиты, IP (внутр/внешн)		IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Класс защиты электрической сети		I/I	I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Макс. длина трассы, м		10	15	15	15	20	20
Макс. перепад высот, м		5	5	7	7	8	8
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	12,7мм(1/2)	12,7мм(1/2)	15,9мм(5/8)
Внутренний блок							
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ)		400	450	550	820	1000	1380
Уровень шума, дБ (А)		29/27/23	30/28/23	32/29/25	37/33/29	39/34/30	41/39/37
Вес, кг	Нетто	7	7	8	10,5	10,5	17
	Брутто	8	8	10	12,5	12,5	20
Размер, мм	Нетто	720x201x270	720x201x270	790x199x270	900x218x291	900x218x291	1100x325x245
	Брутто	800x265x330	800x265x330	870x265x335	970x290x345	970x290x345	1190x330x420
Внешний блок							
Уровень шума, дБ (А)		49	50	52	55	56	59
Вес, кг	Нетто	20	21,5	25	33	37	53
	Брутто	22	23,5	28	36	40	58
Размер, мм	Нетто	635x458x240	635x458x240	660x530x240	780x542x256	820x635x310	860x720x320
	Брутто	755x515x325	755x515x325	768x568x338	900x600x340	969x694x402	1015x775x445
Параметры компрессора	Тип	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Модель	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY(HITACHI)	GMCC
	Масло, мл	VG74-170ml	VG68-190ml	RB68EP-280ml	RMm68-670ml	HAF68D1-480ml	FVC 68D/FV 50S-820ml
Теплообменник	Расстояние между ребрами	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Тип	Hydrophilic aluminium(Golden)					
Количество проводов		1	1	2	3	4	7
Монтажные размеры, мм		440x275	440x275	440x275	548x325	548x325	632x352
Силовой кабель		1,0mm2x5	1,0mm2x3	1,5mm2x3	1,5mm2x3	2,5mm2x3	4.0mm2*3
Межблочный кабель		1,0mm2x5	1,0mm2x5	1,5mm2x5	1,5mm2x5	2.5mm2*3+0.75mm2*3	4,0mm2x3+0,75mm2x4
Фреон		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Количество фреона, гр		0,40	0,53	0,61	1,11	1,20	2,02
Диапазон рабочих температур,˚C	Внутр(охлаждение/обогрев)	16~32/0~32	16~32/0~32	16~32/0~32	16~32/0~32	16~32/0~32	16~32/0~32
	Внеш(охлаждение/обогрев)	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24